

CHARAKTERISTIKA

MASTERSIL® - GOLD BOND je jednosložkový tmel na bázi akrylátové disperze s minerálními plnivými, připravený k okamžitému použití. Má výbornou roztíratelnost, pojivost, je odolný vůči trhlinám. Je snadno brousitelný, přetíratelný.

POUŽITÍ

Používá se na tmelení spár a celoplošné stěrkování při pracích se sádkartonem, sádrovláknitými deskami, vhodné na betonové podklady, porobeton, omítka apod.

APLIKAČNÍ POSTUP

Příprava povrchu: všechny povrchy musí být čisté, suché a bez mastnot a prachu. Tmel před aplikací promíchejte (neředěte) a pomocí ručního náradí můžete nanášet. Tmel rychle vysychá (3 – 4 hod při +20 C), v jednom dni možno aplikovat druhou vrstvu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Systém reakce:	odesychání (vodní odpar)
Teplota při zpracování:	+7°C až +40°C
Objemová hmotnost:	1,56 g/ml
Spotřeba:	60 – 75 kg / 100 m ²
Otevřený čas:	20 min. (při 23°C; 50% r.v.)
Konečné vytvrzení:	24 hod
BARVA	bílá
BALENÍ	1,6 kg, 5,5 kg, 15 kg, 28 kg

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

Při skladování v originálním neporušeném obalu v teplotním rozmezí +7°C až +30°C má tmel skladovatelnost 12 měsíců. Garantujeme životnost tohoto výrobku do data expirace uvedeného na vrchní části obalu (EXP.)

UPOZORNĚNÍ

Před použitím se seznáme s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladů od našich dodavatelů. Možnosti použití dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno s našim technickým oddělením. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.