

### CHARAKTERISTIKA

MASTERSil® - Odstraňovač silikonu a pěny je jednosložkový rozpouštědlový přípravek. V průběhu vysychání vytváří typickou rozpouštědlovou vůni.

### POUŽITÍ

MASTERSil® - Odstraňovač silikonu a pěny je určen pro snadnější odstranění čerstvého nebo zvlukanizovaného silikonu nebo vytvrzené polyuretanové pěny. Pro obsah rozpouštědel odzkoušejte slučitelnost přípravku s čištěným podkladem.

### APLIKAČNÍ POSTUP

Po mechanickém odstranění zbytků tmelu nebo pěny Odstraňovač řádně protřepejte a ze vzdálenosti 20 – 30 cm od čištěného podkladu nastříkejte rovnoměrnou vrstvu Odstraňovače. Nechte působit 15 min. a poté mechanicky odstraňte narušenou vrstvu tmelu nebo pěny. V případě potřeby celý postup zopakujte. Jako finální čištění použijte čistou vodu a hadr.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Tekutina	Vzhled	Měrná hmotnost	Doba zpracování	Vulkanizace	Modul MPa	Pevnost MPa	Tažnost	Tvrдост	Pohyb ve spáře	Smrštění	Aplikační teplota	Teplotní odolnost	Odolnost UV záření	Teplota skladování	Doba skladování	Mastný podklad	Skló, smalt	Vlhký podklad	Savý podklad	Nesavý podklad	Hliník, ocel	Olovo, měď	Polykarbonát	Ostatní plasty	Dilatační spáry	Balení
0,80 g / ml		15 min.	Odpaření	-	-	-	-	-	-	-	-13 až +40°C	-40 až +80°C	Ano	Do +30°C	24 měsíců	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Ano	200 ml

### BARVA

čirá

### BALENÍ

spray 200 ml

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladech od našich dodavatelů. Možnosti použití dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno s našim technickým oddělením. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.