

CHARAKTERISTIKA

MASTERSil® - TS-Univerzální lepidlo spray 250 ml je jednosložkové rozpouštědlové lepidlo, připravené k okamžitému použití.

POUŽITÍ

MASTERSil® - TS-Univerzální lepidlo je určeno zejména pro plošné lepení plastů, korku, dřeva, papíru, kartonů, textilií apod. Ve výrobě, opravách, údržbě v autoprůmyslu, reklamě, čalounictví, podlahářství. Není vhodné pro lepení polystyrenu, keramických obkladů.

APLIKAČNÍ POSTUP

Dózu důkladně protřepejte a na odmaštěný odprášený a suchý podklad rovnoměrně naneste lepidlo, nechte cca 5 minut lepidlo zaschnout a poté spojte lepené plochy. Po stlačení již nelze se spojem manipulovat. Konečné vytvrzení je po 24 hodinách. Dózu obraťte dnem vzhůru a odstříknete lepidlo z trysky. V případě lepení velkých ploch doporučujeme odzkoušet slučitelnost lepidla s podkladem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Složení	dimethylether, cyklohexan
Aplikační teplota	max. 40°C
Konsistence	aerosol
Měrná hmotnost	

BALENÍ

sprej 250 ml

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

V originálních obalech při teplotě +10°C až +20°C po dobu 36 měsíců.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladech od našich dodavatelů. Možnosti použití dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno s našim technickým oddělením. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.