

CHARAKTERISTIKA

MASTERSil® - Univerzální vazelína je plastické mazivo na základě ropných základových olejů s přísadami proti oxidaci a rezivění. Vazelína odolává vodě, teplotám, UV záření, vůči okolí nezávadná.

POUŽITÍ

MASTERSil® - Univerzální vazelína je určena zejména pro mazání valivých ložisek v běžných provozních podmínkách, k promazání kluzných uložení, malých ozubených převodů, vhodné pro mazání ložisek středních elektromotorů, dynam, alternátorů, vysavačů, ložiska praček, vodních čerpadel. Vhodné pro snadné promazání a ochranu vnitřních a venkovních závěsů (pantů) vrat, dveří, oken.

APLIKAČNÍ POSTUP

Odřízněte špičku kartuše nad závitem, našroubujte aplikační špičku, tu seřízněte dle šíře spáry a pomocí výtlačné pistole naneste do promazávaného prostoru. Příbytečnou vazelínu odstraníte pomocí rozpouštědla.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhled	Nestékavá pasta
Bod skápnutí	195%
Doba zpracování	-
Vulkanizace	-
Modul MPa	-
Pevnost MPa	-
Tažnost	-
Tvrdość	-
Pohyb ve spáře	-
Smířění	-
Aplikační teplota	neomezeně
Teplotná odolnost	-40 až +80°C
Odolnost Uv záření	Ano
Teplota skladování	Do +30°C
Doba skladování	36 měsíců
Mastný podklad	+
Sklo, smalt	+
Vlhký podklad	+
Savý podklad	+
Nesavý podklad	+
Hliník, ocel	+
Olovo, měď	+
Polykarbonát	+
Ostatní plasty	+
Dilatační spáry	
Balení	315 ml

BARVA

žlutohnědá

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladech od našich dodavatelů. Možnosti použití dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno s našim technickým oddělením. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.