

CHARAKTERISTIKA

MASTERSIL® - Zinek 92% je jednosložkový rychleschnoucí matný antikoroziční přípravek s vysokým podílem zinkového prachu. Je vodivý, odolává slané vodě, přetíratelný.

POUŽITÍ

MASTERSIL® - Zinek 92% je vhodný pro antikoroziční ochranu svařovaných míst potrubí, ocelových konstrukcí, poškozené pozinkované povrchy.

APLIKAČNÍ POSTUP

Podkladové plochy musí být suché, odmaštěné a bez prachu. Dózu důkladně protřepejte po dobu 2 minut a poté aplikujte na ošetřovaný podklad ze vzdálenosti 15 – 20 cm. Spray je plně funkční ve všech polohách.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Složení:	zinek, uhlovodíky
Barva	stříbrná
Aplikační teplota:	optimálně od +10°C až +20°C
Teplotní odolnost	+ 490°C

BALENÍ

sprej 400 ml

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

V originálních obalech při teplotě +10°C až +20°C po dobu 36 měsíců.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladech od našich dodavatelů. Možnosti použití dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno s našim technickým oddělením. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.