

CHARAKTERISTIKA

MASTERSIL® - TS Silikonový olej spray je jednosložkový mazací přípravek připravený k okamžitému použití, vytváří antistatický mastný film s vysokou tepelnou odolností.

POUŽITÍ

MASTERSIL® - TS Silikonový olej spray promazává posuvné plochy, ošetřuje plastové a gumové plochy, chrání před vlhkostí, zabraňuje namrzání. Působí jako separační činidlo forem při zpracování plastů, kaučuků, kovů při stříkání, lisování, slévání, extruzi, odlévání. Vytvoří jemný film.

APLIKAČNÍ POSTUP

Dózu důkladně protřepejte a v kolmé poloze aplikujte na ošetřovaný podklad ze vzdálenosti 30 – 50 cm rychlým krátkým stříkem, silná nanesená vrstva zhoršuje separační účinek. Podklad pro separaci musí být před prvním nanesením odmaštěný. Výlisky či odlitky jsou mastné, v případě další úpravy stříkáním musí být zbytky silikonu odstraněny = odmaštěny. Sprej je plně funkční ve všech polohách.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Složení	silikonový olej, uhlovodíky
Aplikační teplota	max. 40°C
Barva	čirá
Měrná hmotnost	0,96 g/ml

BALENÍ

sprej 400 ml

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

V originálních obalech při teplotě +15°C až +25°C po dobu 36 měsíců.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladech od našich dodavatelů. Možnosti použití dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno s našim technickým oddělením. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.