

### CHARAKTERISTIKA

MASTERSIL® - TS-Uvolňovač šroubů spray je jednosložkový rozpouštědlový přípravek připravený k okamžitému použití.

### POUŽITÍ

MASTERSIL® - TS-Uvolňovač šroubů díky vysoké schopnosti penetrace proniká do závitů, odstraňuje rez, promazává třecí plochy, uvolňuje oxidované materiály. Chrání před vlivem vlhkosti prachu, zvyšuje odolnost proti rzi. Jeho použití prodlouží životnost mechanických částí. Uspodňuje demontáž, servis a údržbu.

### APLIKAČNÍ POSTUP

Dózu důkladně protřepejte a poté aplikujte na ošetřovaný podklad, přípravek rychle proniká do závitů a nepřístupných prostorů, vniká pod rez a rozpouští ji. Pro zvýšení účinnosti lze aplikaci po několika minutách opakovat. Sprej je plně funkční ve všech polohách.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Složení           | petrolej, destiláty |
| Barva             | čirá                |
| Aplikační teplota | max. 40°C           |

### BALENÍ

sprej 400 ml

### ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

V originálních obalech při teplotě +10°C až +20°C po dobu 36 měsíců.

### UPOZORNĚNÍ

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladů od našich dodavatelů. Možnosti použití dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno s našim technickým oddělením. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.