

### CHARAKTERISTIKA

MASTERSil® - TS-Vazelína spray je jednosložkový mazací přípravek připravený k okamžitému použití. Odolává vodě (i slané), kyselým a alkalickým roztokům, teplotám. Chrání před korozí, konzervuje.

### POUŽITÍ

MASTERSil® - TS-Vazelína je určen na mazání ozubených, šnekových, pákových a dalších převodových mechanismů. Vhodné pro mazání řetězů, brzd, ozubených kol, pantů, kování apod.

### APLIKAČNÍ POSTUP

Dózu důkladně protřepejte a poté aplikujte na ošetřovaný podklad ze vzdálenosti 15 – 20 cm. Sprej je plně funkční ve všech polohách.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Složení	min.vazelína, uhlovodíky
Aplikační teplota	max. 40°C
Barva	nažloutlá I

### BALENÍ

sprej 400 ml

### ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

V originálních obalech při teplotě +10°C až +20°C po dobu 36 měsíců.

### UPOZORNĚNÍ

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladů od našich dodavatelů. Možnosti použití dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno s našim technickým oddělením. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.