

HYDROSTOP AQUA FINISH je jednosložkový vodou ředitelný přípravek s velmi účinným hydrofobizujícím účinkem. Je antistatický, odpuzuje prach a jiné nečistoty ulpívající na površích staveb. Odpuzuje vodu

Používá se k dlouhodobému finálnímu ošetření především minerálních povrchů, fasád, zdiva z cihel, na cementovláknité materiály, střešní krytinu, beton, pískovec, přírodní kámen i jeho imitaci popř. i dřevěných prvků.

Po zaschnutí zamezuje průniku vody a následnému nasycení povrchu solemi a tím zabraňuje postupné ztrátě pevnosti a soudržnosti povrchů, erozi a výkvětům. Nebrání průchodu vodních par.

### Charakteristika:

- Finální vodu odpuzující nátěr
- proniká do pórů stavebních materiálů
- oživuje vzhled ošetřeného povrchu
- zvyšuje pevnost a odolnost otěru betonů, malt, omítek
- brání průniku vody do podkladu (chrání před deštěm)
- vysoká odolnost proti UV záření a hydrolýze
- dlouhodobá účinnost
- vodou ředitelný bez obsahu VOC

připraven k okamžitému použití

vhodná pro interiérové i exteriérové aplikace

Antistatický (odpuzuje prach)

### Technická data:

**Báze:** hydrofobizované polymerní nanočástice

**Vzhled:** mléčná kapalina

**Konzistence:** nízkoviskózní kapalina

**Trvanlivost:** 24 měsíců od data výroby

**Skladovatelnost:** +5°C ÷ 25°C (v originálních obalech)

**Ředění:** voda

**Vydatnost:** 4 – 8 m<sup>2</sup>/1kg

**Doba vytvrzení:** 12 - 24 hod (v závislosti na teplotě okolí a podkladu)

**Přetíratelnost:** přetíratelný již po mírném zaschnutí (v závislosti na teplotě okolí a podkladu)

**Barva po zaschnutí:** transparentní

### Pracovní postup:

Před použitím přípravek promícháme a naředíme vodou v poměru 1:1 až 1:3 dle pórovitosti a savosti podkladu.

Aplikujeme ve dvou vrstvách. Druhou vrstvu nanášíme na mírně zavadlou první vrstvu a to zpravidla menším ředěním např. 1:1. Pro oživení vzhledu obkladů z přírodních nebo umělých kamenů (obkladových pásků) se přípravek nanáší neředěný.

Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkáním na předem připravený bezprašný podklad.

**Upozornění:** Nelze aplikovat na mokré, zmrzlý nebo promrzlý podklad.

Před nanášením následných vrstev nechte zasychat 3 až 6 hod. Ne do úplného zaschnutí předchozí vrstvy.

**Aplikační teplota:** +5°C až +40°C, v exteriéru nepracujte v případě předpokladu příchodu deště nebo mrazu do úplného zaschnutí nátěru.

### Balení:

obsah	kusů na paletě	poznámka
1 kg	432	plastové láhve
3 kg	108	kanystry
5 kg	96	kanystry
10 kg	48	kanystry

**Čištění:** Použitá nářadí nutno neprodleně po aplikaci umýt vodou.

**Skladování:** V uzavřených plastových obalech je záruční doba 24 měsíců.

Chránit před silným ohřevem. Chránit před mrazem!

**Bezpečnost:** Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima.

Používejte ochranné rukavice, pracovní oděv, brýle nebo obličejový štít.

Při práci dodržujte standardní hygienická opatření.

Při práci nejíst nepít nekouřit.

Uchovávejte mimo dosahu dětí.

### Bezpečnost a hygiena:

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti a hygieny práce, další informace jsou uvedeny na etiketě výrobku.

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladech od našich dodavatelů. Možnosti použití dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno s naším technickým oddělením. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.