

CHARAKTERISTIKA

Primer 34024A je rozpouštědlový roztok polyuretanových pryskyřic, zasychající teplotou a působením vzdušné vlhkosti.

POUŽITÍ

Primer 34024A je nutné použít pro dokonalou přilnavost polyuretanového tmelu MASTERSil® PU EXPRES 65 ShA při lepení autoskel, zároveň ho lze použít jako spojovací můstek při použití ostatních MASTERSil® Polyuretanových tmelů na neporézní podklady.

APLIKAČNÍ POSTUP

Lepené plochy musí být čisté, suché, zbavené rzi, zbytků nesoudržných nátěrů a separačních vrstev. Lepené plochy odmastíme pomocí Aktivačního ubrousku – vždy pouze jedním tahem. V čase 15 – 60 minut aplikujte Primer :na tubičku Primeru našroubujte plstěný aplikátor (tím dojde k proražení tubičky) a naneste Primer – opět pouze jedním tahem = nevracet se! Po zaschnutí – 10 až 15 minut a max do 60 minut na nátěr nanese tmel MASTERSil® PU EXPRES – podrobný popis aplikace je v TL pro MASTERSil PU EXPRES.

BARVA černá

BALENÍ tubička 10 ml

ŽIVOTNOST A SKLADOVÁNÍ

V originálních obalech při teplotě +5°C až +25°C po dobu 12 měsíců na suchém a větraném místě. Skladujte mimo zdroje vznícení.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

Signální slovo Nebezpečí

Obsahuje : difenylmethandiisokyanát (isomery a homology) Butanon. Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H351 Podezření na vyvolání rakoviny.

H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závrať.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ospřchujte.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na diisokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce.

Osoby, které trpí astmatem, ekzémy nebo kožními problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně dermatálního kontaktu.

V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používán bez použití ochranné masky s vhodným protiplynovým filtrem (tj. typ A1 podle normy EN 14387).

P405 Skladujte uzamčené.

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladů od našich dodavatelů. Možnosti použití dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno s našim technickým oddělením. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.