



# MASTER*sil*<sup>®</sup>

## KATALYZÁTOR 83

50 g

Pro silikonový kaučuk "83"

**Katalyzátor 83** je speciální katalyzační činidlo pro Silikonový kaučuk "83". Po vmíchání do kaučuku proběhne vulkanizace v celém objemu namíchané směsi. Čas vulkanizace se dá ovlivnit množstvím přidaného Katalyzátoru "83".  
**Aplikační teplota:** 0°C až +35°C. **Teplotní odolnost:** +50°C až +180°C. Spotřebujte do data uvedeného na obalu.

**DÁVKOVÁNÍ 5% NA HMOTNOST KAUČUKU**

NEBEZPEČÍ



Obsahuje: dibutylcindilaurát, kyselina 2-ethylhexanová, propan-1-ol  
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H341 Podezření na genetické poškození. H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. H370 Způsobuje poškození orgánů. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazené a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.