

MASTERsil®

MASTERsil®

MASTERsil®



Extremně dobrý



Důkladně protřepejte



Promazává



Uvolňuje



Skladujte ve svislé poloze



Použitelnost 36 měsíců

UVOLŇOVAČ ŠROUBŮ



DEMONTÁŽ
ZÁVITOVÝCH SPOJŮ
CHRÁNÍ PŘED VLHKOSTÍ
PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST

400 ml

CZ / Uvolňovač šroubů - rozpouští rez, maže, čistí, odpuzuje vlhkost, chrání elektrokontakty, zabrání následné korozi.

Charakteristika: Velmi rychle, efektivně a dlouhodobě působící přípravek. Má vynikající vzlínavé a mazací vlastnosti. Trvale odstraní vrzání a opětovně zreznutí šroubových spojů, dílů. Zabráňuje tvorbě povrchových proudu na elektrických kontaktech. Vysoká penetrace účinných látek a MoS₂ zaručuje proniknutí těchto látek do nejmenších tolerancí a dlouhodobě zamezí tvorbě nové rzi. **Použití:** auto a elektro průmysl, demontáž závitových spojů, jako mazivo kluzných a závitových spojů. **Pracovní postup:** dózu důkladně protřepejte a poté aplikujte na ošetřovaný podklad, přípravek rychle proniká do závitů a nepřístupných prostorů, vniká pod rez a rozpouští jej. Pro zvýšení účinnosti lze aplikaci po několika minutách opakovat. **Skladovací teplota:** optimálně +10°C až +20°C. **Aplikační teplota:** max. 40°C. **Spotřebujte do data uvedeného na obalu.**

Obsah organických rozpouštědel:	45,91 %
VOC:	582,5 g/l, 84,48 %

Nebezpečí:

- P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zápalení. Zákaz kouření.
- P211 Nestříkajte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zápalení.
- P251 Nepropichujte nebo nespáľujte ani po použití.
- P410+P412 Chraňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teploté priesahujúcej 50 °C/122 °F.

Obsahuje: petrolej (ropný), hydrogenačné odsífený; petrolej – nespecifikovaný 2-butoxyethanol; etylenglykol-monobutyléter, destiláty (ropné), hydrogenované, propan, izobutan.

NEBEZPEČÍ / NEBEZPEČENSTVO



Distribuce v ČR a SR:
DONAUCHEM s.r.o., Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk
tel.: +420 317 070 220, fax: +420 317 070 230
email: donauchem@donauchem.cz, www.donauchem.cz

SK / Uvolňovač skrutiek - rozpúšťa hrdzu, premasťuje, čistí, odpuzuje vlhkosť, chráni elektrokontakty, zabráňuje následnej korozi.

Charakteristika: Velmi rýchlo, efektívne a dlhodobo pôsobiaci prípravok. Má vynikajúce vzlínavé a mazacie vlastnosti. Trvalo odstráni vrzanie a opätovne zahrdzavenie skrutkových spojov, dielov. Zabráňuje tvorbe povrchových prúdov na elektrických kontaktoch. Vysoká penetrácia účinných látok a MoS₂ zaručuje preniknutie týchto látok do najmenších tolerancií a dlhodobo zabráňuje tvorbe novej hrdze. **Použitie:** auto a elektro priemysel, demontáž závitových spojov, ako mazivo klzných a závitových spojov. **Pracovní postup:** Dózu dôkladne pretrepte a potom aplikujte na ošetrovaný podklad, prípravok rýchlo preniká do závitov a neprístupných priestorov, vniká pod hrdzu a rozpúšťa ju. Pre zvýšenie účinnosti je možné aplikáciu po niekoľkých minútach opakovat. **Skladovacia teplota:** optimálne +10°C až +20°C. **Aplikačná teplota:** max. 40°C. **Spotřebujte do dátumu uvedeného na obale.**

Obsah organických rozpúšťadiel:	45,91 %
VOC:	582,5 g/l, 84,48 %

Nebezpečenstvo:

- P102 Uchovávejte mimo dosahu detí.
- P210 Uchovávejte mimo dosahu tepla / iskier / otvoreného ohňa / horúcich povrchov. Neľajte.
- P211 Nestříkajte na otvorený oheň ani iný zdroj zápalenia.
- P251 Neprepichujte alebo nespáľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
- P410+P412 Chraňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C.

Obsahuje: petrolej (ropný), hydrodesulfurizovaný; petrolej – nespecifikovaný, 2-butoxyethanol; etylenglykol-monobutyléter, destiláty (ropné) hydrogenované, propan, izobutan.

520 3
e 400 ml



Made in Europe