

MASTERSil®**MASTERSil®****MASTERSil®****MASTERSil®****MASTERSil®**

Složení: solane 60/95 (= Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 5% n-hexanu) 95%, CAS: xx-xx-x, ES: 921-024-6; solane hexane 36 (= Uhlovodíky, C6, n-alkany, isoalkany, cyklické, bohaté na n-hexan) 5%, CAS: xx-xx-x, ES: 925-292-5; **Hustota:** 0,72 g/ml. **Obsah TOC:** 0,85 kg/kg

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. **H361f** Podezření na poškození reprodukční schopnosti. **H315** Dráždí kůži. **H336** Může způsobit ospalost nebo závratě. **H304** Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. **H411** Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. **P210** Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. **P280** Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. **P301+P310** PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. **P331** NEVYVOLÁVEJTE zvracení. **P273** Zabraňte uvolnění do životního prostředí. **P202** Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.

Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.

Prázdný obal odevzdejte ve sběrně nebezpečných odpadů. Obal nevhazujte do ohně – nebezpečí výbuchu.

Made in Europe



TECHNICKÝ BENZÍN

k čištění kovových předmětů
a textilií, palivo do tlakových
lamp a zapalovačů

NEBEZPEČÍ

