

**WACKER****SILICONES**

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. DOP-05015-163618-1051-01

**Identifikační kód typu výrobku:** *Univerzální silikon (ELASTOSIL 6100)***Zamýšlené použití:** *tmel pro fasádní prvky***Výrobce:** Wacker Chemie AG, Hanns-Seidel-Platz 4, 81737 Mnichov, Německo**Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:** *systém 3***Harmonizovaná norma:** *EN 15651-1:F-EXT-INT-CC CLASS – 12,5 E***Oznámený subjekt:** *SKZ – TeConA GmbH, NB01213, Friedrich-Bergius-Ring 22, Würzburg***Deklarované vlastnosti:**

Charakteristika	Úroveň vlastnosti	Odkaz
Reakce na oheň	třída E	EN 15651-1:2012
Stékavost	méně 2 mm	EN 15651-1:2012
Ztráta objemu	méně než 25%	EN 15651-1:2012
Tahové vlastnosti : - po ponoření ve vodě při teplotě 23°C - při udržovaném protažení po ponoření ve vodě 23°C	bez porušení	EN 15651-1:2012
Secant tahový modul při -30°C	1 méně než 0,9 MPa	EN 15651-1:2012
Trvanlivost	vyhov uje	EN 15651-3:2012
uvolňování chemické látky nebezpečné pro životní prostředí a zdraví	viz Bezpečnostní list	EN 15651-1:2012


Tahové vlastnosti při udržovaném prodloužení při -30°C	viz Bezpečnostní list	EN 15651-1:2012
--	-----------------------	-----------------

**Specifická technická dokumentace:** *Zpráva č. 106138 / 13-1*

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Burghausen, 22.01.2014



(podpis)

Dr. Wolfram Schindler

Stavební těsnící hmoty a lepidla