

# NABÍDKA PRO AUTO-MOTO



**PRIMER A UBROUSEK  
NANÁŠET JEDNÍM TAHEM!**

## EXPRESNÍ LEPENÍ AUTOSKEL



**LEPENÍ AUTOSKEL DO 2 HODIN  
PRŮMYSLOVÉ APLIKACE  
CERTIFIKOVÁNO  
VYSOKÁ PEVNOST A ODOLNOST  
PRIMER A ČISTÍCÍ UBROUSEK**



MASTERsil®

MASTERsil®

MASTERsil®

MASTERsil®

MASTERsil®

MASTERsil®

## PU 40



Pro pružné lepení  
v průmyslu - kontejnery,  
autonástavby, ...

## PU 50



Pro tmelení a lepení  
v průmyslu - kontejnery,  
autonástavby, ...

## MOTOROVÝ SILIKON „A“



Je určen pro lepení  
a těsnění v kovo  
a autoprůmyslu, např.  
těsnění olejových van,  
převodovek, rozvodů,  
vika ventilů, vodních  
čerpadel.

## MOTOROVÝ SILIKON „N“



Je určen pro lepení  
a těsnění v kovo a au-  
toprůmyslu, např.  
těsnění olejových van,  
převodovek, rozvodů,  
vika ventilů, vodních  
čerpadel.

## PRUŽNÝ KAROSÁŘSKÝ TMEL



Pružná těsnění a tlumící  
výplň při podtmelování,  
montáží a utěšování  
plechových částí karosérie,  
zejména blatníků, náraz-  
níků, podběhů, obytných  
přívěsů a kabin.

## UNIVERZÁLNÍ VAZELÍNA



## UVOLŇOVAČ ŠROUBŮ



Odstraňuje rez, promazává  
třecí plochy, uvolňuje oxida-  
vané materiály. Chrání před  
vlivem vlhkosti, prachu,  
zvysuje odolnost proti rzi.

## ZINEK OPRAVNÝ



Dobrá přilnavost a rychlé  
zasychání.

## ZINEK



Rychleschnoucí matný an-  
tikorozní základ s vysokým  
podílem zinkového prachu  
(92% po zaschnutí) pro vy-  
soké nároky v antikorozní  
ochraně.

## ČISTIČ BRZD



## MSwet 40



Univerzální rychle  
působící přípravek  
pro čištění, mazání  
a uvolnění kovových  
spojů.

## SILIKONOVÝ OLEJ



Promazává posuvné  
plochy, ošetřuje plastové  
a gumové plochy, chrání  
před vlhkostí, zabraňuje  
namrzání.

## ČISTIČ MASTNÝCH POVRCHŮ



Čištění ALU disků kol, odstraňování  
hmyzu z karosérie a skla. Přípravek  
nenarušuje čisté povrchy.

## ČISTIČ OKEN



NEZANECHÁVÁ ŠMOUHY.

## EXPRESNÍ LEPENÍ AUTOSKEL

### EXPRESS PU „65“ ShA



PRIMER  
34024A

AKTIVAČNÍ  
UBROUSEK  
34034

## LETNÍ SMĚS DO OSTRÍKOVACÍCH



ZIMNÍ SMĚS  
DO OSTRÍKOVACÍCH  
-20°C, -30°C, -40°C



## TECHNICKÝ BENZÍN



## ŘEDIDLO C 6000



K čištění a odmaštění povrchů.

AD BLUE  
aditivum pro výfukové plyny

